




**Внимание!!! Цены в таблице указаны для подключения отопительного оборудования на высоте 1,5 м.
В комплект дымохода входит конус- окончание (зонт под конус- окончание- опция).**

 Система дымохода Uniwersal S			Полная высота дымохода включая блоки, трубы, ревизию, тройник 90°, сборник конденсата, минеральную вату, переднюю панель, дверцу ревизии, вентиляционную решётку, покрывочную плиту, конусное окончание, герметик для труб 280 мм., упаковку, инструкцию.													ДОПЛАТА		ДОПЛАТА	
			4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.	тройник 45°	1 фитинг по 0,33 м.п.	2 фитинга по 0,33 м.п.	
диаметр	размер б.	kg/м.п.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ø 140	36X36X33	88	497	566	627	687	757	817	878	967	1028	1088	1158	1218	24	12	40	67	
Ø 160	36X36X33	92	506	578	641	704	776	840	903	995	1058	1122	1193	1277	24	13	42	69	
Ø 180	36X36X33	93	515	587	650	713	785	849	912	1004	1067	1130	1202	1286	24	14	46	77	
Ø 200	36X36X33	95	521	593	657	721	794	858	922	1015	1079	1143	1216	1300	24	15	46	77	
Ø 250	48x48x33	122	784	928	1036	1143	1287	1395	1502	1627	1754	1862	2006	2114	39	28	73	149	
Ø 300	57x57x33	181	Цену и комплектацию уточнять при заказе																
Ø 350	65x65x33	255																	
Ø 400	75x75x33	300																	
 Система дымохода Uniwersal с вентиляцией SW			Полная высота дымохода включая блоки, трубы, ревизию, тройник 90°, сборник конденсата, минеральную вату, переднюю панель, дверцу ревизии, вентиляционную решётку, покрывочную плиту, конусное окончание, дверцу ревизии вентиляции, герметик для труб 280 мм., упаковку, инструкцию.													ДОПЛАТА		ДОПЛАТА	
			4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.	тройник 45°	1 фитинг по 0,33 м.п.	2 фитинга по 0,33 м.п.	
диаметр	размер б.	kg/м.п.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ø 140	50X36X33	115	568	643	709	775	850	916	982	1056	1122	1189	1263	1349	25	12	40	67	
Ø 160	50X36X33	120	577	655	723	792	869	938	1007	1084	1153	1222	1299	1388	26	13	42	69	
Ø 180	50X36X33	121	586	664	732	801	878	947	1016	1093	1162	1231	1308	1397	25	14	46	77	
Ø 200	50X36X33	123	592	670	740	809	887	957	1026	1104	1173	1243	1321	1411	25	15	46	77	
 Система дымохода Uniwersal с вентиляцией S2W			Полная высота дымохода включая блоки, трубы, ревизию, тройник 90°, сборник конденсата, минеральную вату, переднюю панель, дверцу ревизии, вентиляционную решётку, покрывочную плиту, конусное окончание, дверцу ревизии вентиляции, герметик для труб 280 мм., упаковку, инструкцию.													ДОПЛАТА		ДОПЛАТА	
			4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.	тройник 45°	1 фитинг по 0,33 м.п.	2 фитинга по 0,33 м.п.	
диаметр	размер б.	kg/м.п.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ø 140	55X36X33	121	599	679	752	824	905	977	1070	1151	1223	1295	1376	1449	27	12	40	67	
Ø 160	55X36X33	125	608	691	766	841	925	1000	1095	1179	1254	1329	1412	1487	28	13	42	69	
Ø 180	55X36X33	126	617	700	775	850	934	1009	1104	1187	1263	1338	1421	1496	27	14	46	77	
Ø 200	55X36X33	128	622	707	782	858	943	1018	1114	1199	1274	1350	1434	1510	27	15	46	77	

Ø 140 - толщина минеральной ваты 50 мм, Ø 160 - толщина минеральной ваты 40 мм, Ø 180 - толщина минеральной ваты 35 мм

Ø 200 - толщина минеральной ваты 20 мм, Ø 250 - Ø 400 - толщина минеральной ваты 40- 50 мм



Возможная высота подключения отопительного прибора - 1,0м., 1,17м., 1,33 м., 1,50 м. до оси трубы выходящих газов

(обязательно учитывается при заказе)



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

ДОПЛАТА /
1 шт.

ТИП БЛОКА	размеры	вес кг/м.п.	4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
W2 двухканальный 	36x24x33	62	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	4,7
W3 трёхканальный 	52x24x33	82	103	129	155	181	207	233	259	285	311	337	363	389	8,6

АКСССУАРЫ ДЫМОХОДНЫЕ Standard/ Uniwersal

Наименование	цена, евро	Наименование	тип	ЦЕНА ЗА ШТУКУ, EUR				
				Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
блок дымоходный „S” (36x36x33)	8	труба керамическая 0,33 м.п.		6	8	9	10	18
блок дымоходный с вентиляцией „SW” (50x36x33)	10	сборник конденсата		40	40	47	47	73
блок дымоходный + 2 вент какнала „S2W” (55x36x33)	12	тройник керамический 0,66 м.п.	45*	47	51	56	59	110
блок дымоходный „S” (для трубы Ø 250, р-ры блока 48x48x33)	12	тройник керамический 0,66 м.п.	90*	35	38	41	44	82
покрывающая плита бетонная „S” (блок 36x36)	35	тройник ревизионный 0,66 м.п.		34	36	39	43	78
покрывающая плита бетонная „SW”	40	тройник керамический 0,33 м.п.	90*	69	73	79	81	137
покрывающая плита бетонная „S2W”	45	тройник ревизионный 0,33 м.п.		56	56	62	64	137
покрывающая плита бетонная „S” (для трубы Ø 250)	50	минеральная вата 1 м.п.		20	18	14	12	20
дверца ревизии вентиляции (на блоке SW и S2W)	30	вентиляционная решётка		5	5	5	5	5
переход металл-керамика 140/140	24	дверца ревизионная		60	60	60	60	60
переход металл-керамика 160/160	27	передняя панель изоляционная Ø 140-250		5	5	5	5	5
переход металл-керамика 180/180	28	конус окончания дымохода		29	29	29	29	36
переход металл-керамика 200/200	30	зонтик под конус окончания (опция)		10	10	10	10	15
переход металл-керамика 250/250	47	герметик кислотостойкий и жаростойкий 280 мл.		9	9	9	9	9